

# 吊りパレット

吊り下げリング装着ボックスパレット



- ユニックやクレーンでの荷下ろし作業を安全で、効率的に行えます
- 溶融亜鉛メッキ処理のため優れた防錆力があります



|             |   |
|-------------|---|
| 吊り上げ / 積み重ね | ○ |
| 折りたたみ収納     | ○ |
| キャスター取付     | ○ |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 最大積載量<br>(Φ150 キャスター取付使用時最大積載量 800kg) | 2.0 t |
| 最大吊り下げ荷重<br>(パレットの自重含む)               | 2.0 t |
| 最大積載段数                                | 4 段   |



ユニックでの作業 (イメージ)



組立時の段積み



折りたたみ時の段積み

| 機材コード | 機材名    | 表面処理    | 外寸法(mm) |       |     | 内寸法(mm) |       |     | 重量(kg) | 網目(mm) |
|-------|--------|---------|---------|-------|-----|---------|-------|-----|--------|--------|
|       |        |         | 奥行      | 開口    | 全高  | 奥行      | 開口    | 全高  |        |        |
| HEP-S | 吊りパレット | 溶融亜鉛メッキ | 1,015   | 1,171 | 897 | 950     | 1,138 | 690 | 110    | 50×50  |

#### 注意事項

##### 1. 吊り上げに関して

- 1) 吊り上げる時は必ず4点吊とし、ワイヤーの角度は60°以下で吊り下げてください。
- 2) ゲートを開けた状態(全開・半開とも)での吊り上げはしないでください。
- 3) パレット内の積載物が偏った状態での吊り上げはしないでください。
- 4) 上部吊り輪以外の箇所にフック等を掛けての吊り上げはしないでください。

##### 2. 段組みに関して

- 1) 段組み使用時のゲート全開はしないでください。
- 2) 段積み可能数は、使用時は4段まで、折りたたみ時は8段までです。



株式会社タカミヤ 本社 大阪府北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階 〒530-0011 T 06. 6375 3900  
 営業本部 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング11階 〒103-0027 T 03. 3276 3900

[www.takamiya.co](http://www.takamiya.co)

製品は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

23.03 TP-B-2K 21.08 tg